EF 600 mm f/4L IS II USM

Date d'embargo : 7 février 2011
Date de commercialisation : Juin 2011

Plongez au cœur de l'action

L'EF 600 mm f/4L IS II USM est un super téléobjectif puissant, équipé de la technologie de stabilisation d'image intégrée et d'une grande ouverture maximale de f/4. Idéal pour la photographie animalière, naturaliste et sportive.

La gamme des objectifs EOS EF et EF-S est composée de plus de 60 objectifs.

Caractéristiques principales :

- Super téléobjectif 600 mm Série L à hautes performances, parfait pour la photographie de sport et animalière
- Lentilles en fluorite et en verre UD pour contrôler les aberrations et distorsions
- Grande ouverture maximale f/4 pour prise de vues en faible lumière
- Autofocus précis, rapide et quasiment silencieux par moteur USM annulaire
- Stabilisateur d'image 4 vitesses avec 3e mode pour des panoramiques sur des sujets en mouvement
- Traitement fluorite des lentilles contre la poussière et l'humidité
- Traitement SWC pour éliminer les reflets internes et les images fantômes
- Distance de mise au point minimale de 4,50 m
- Diaphragme circulaire à 9 lamelles pour un bel effet de flou d'arrière-plan
- Barillet en alliage de magnésium léger
- Mode de focalisation spécifique pour une mise au point douce en enregistrement vidéo
- Qualité de fabrication de Série L avec étanchéité à la poussière et à l'humidité

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
EF 600 mm f/4L IS II USM	5125B005AA	4960999780696
Contenu de la boîte : objectif EF 600 mm f/4L IS II USM, porte-filtre 52 mm (WII), bouchon d'objectif E-185B, bouchon AR d'objectif E, parasoleil ET-160(WII), courroie large pour objectif Canon B, courroie pour mallette, montage sur un pied, étui d'objectif 600B, mode d'emploi (CD-ROM), guide rapide (de base), guide rapide (spécifique), carte de garantie (EUR/Vierge).		

Nouveaux accessoires	Code Mercury	Code EAN
Parasoleil ET-160 (WII)	5174B001AA	4960999780573
Malette d'objectif 600B	5177B001AA	4960999780580
Bouchon d'objectif E-185B	5180B001AA	4960999780597
Courroie large pour objectif B	4771B001AA	4960999677859

Caractéristiques techniques

FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES	
Taille de l'image	-
Focale équivalente en 24x36 (mm)	-
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	3° 30', 2° 20', 4° 10'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	16/12
Nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	32
Distance minimale de mise au point (m)	4,5
Grandissement maximum (x)	0,15
Information de distance	Oui
Stabilisateur d'image	4 vitesses
Moteur AF	Moteur USM annulaire[3]
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Étanchéité à la poussière/à l'humidité[4]	Oui
Diamètre du filtre (mm)	Filtre 52 à insérer
Diamètre max. x longueur (mm)	168 x 448
Poids (g)	3920

ACCESSOIRES	
Bouchon d'objectif	E-185B
Parasoleil	ET-160 (WII)
Malette/étui objectif	Malette d'objectif 600B
Nombre maximum de parasoleils III compatible avec les porte-filtres gélatine III	NC[8]
Nombre maximum de parasoleils IV compatible avec les porte-filtres gélatine IV	NC[8]
Agrandissement avec tube-allonge EF12 II	0,17 - 0,02
Agrandissement avec tube-allonge EF25 II	0,20 - 0,05
Compatibilité multiplicateurs	Compatibles
Autres accessoires	-
CARACTÉRISTIQUES AVEC L'EF 1,4x II	
Focales	840
Ouverture maximale	5,6 - 45
Grandissement maximum	0.17
Autofocus possible	Oui
IS	Oui
CARACTÉRISTIQUES AVEC L'EF 2x II	
Focales	1200
Ouverture maximale	8 - 64
Grandissement maximum	0,24
Autofocus possible	Oui[11]
IS	Oui*

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.
Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

1 Cercle image Ø 67,2 mm.
2 Ouverture minimale en cas d'utilisation de paliers d'1/3.
3 Mise au point manuelle permanente.
4 Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.
5 Non compatible en grand-angle.
6 Utiliser le porte-filtre arrière à insérer.
7 Adaptateur porte-filtre gélatine III requis.
8 Utiliser un porte-filtre 52 mm.
9 Utilisation avec EF 50 mm f/2,5 Compact Macro.
10 Vignettage lors du décentrement et de la bascule.